



- NL** Lichtlopende draagrol met kunststof lagerpotten, voorzien van een roestvaststalen conuslager. Geschikt om middelzware producten op een zwaartekrachtbaan in een vochtige, stoffige ruimte te transporteren.
- D** Leichtlauf-Tragrolle mit Kunststoff-Lagerböden und Niro-Konuslagern. Geeignet um mittelschwere Produkte auf einer Schwerkraftbahn in feuchten, staubigen Räumen zu transportieren.
- GB** Free-running conveyor roller with plastic roller bearing fitted with a stainless steel conical bearing. Suitable for transporting medium-heavy products on a gravity conveyor in a humid, dusty environment.

SPECIFICATIONS:



PPco

SS 1.4301
con. bearing

25 KG



ORANGE - WHITE

OPTIONS:



Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12	Ø 10 x 10	sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
zk 11		sw 11 x 10	sw 11 x 10			
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15	Ø 12 x 10	sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15	Ø 14 x 10	sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 48 x 1.5	x			
Ø 50 x 1.5	x	x		
Ø 50 x 2.0	x	x		
Ø 50 x 2.8			x	x
Ø 60 x 1.5	x			
Ø 60 x 2.0	x	x		
Ø 63 x 3.0			x	x
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		
Ø 90 x 7.0			x	x