


- NL** Vast aangedreven draagrol met een stalen, ingelaste dubbelrijige kettingkop, voorzien van een groefkogellager. Geschikt voor het transporteren van zware producten.
- D** Festangetriebene Tragrolle mit eingeschweißtem Stahl-Mehrfachkettenrad, ausgestattet mit einem Rillenkugellager. Geeignet für Transport von schweren Produkten.
- GB** Fixed drive conveyor roller with a welded double steel sprocket, fitted with a grooved ball bearing. Suitable for the transportation of heavy products.

SPECIFICATIONS:



Spindel Steel/SS						
Ø 20	M 10 x 15 M 12 x 20		sw 15 x 10 sw 14 x 10	Ø 20 x 15	M 20 x 25	met BD M 16 x 20
Ø 25	M 12 x 20 M 16 x 20		sw 18 x 10 sw 15 x 10	Ø 25 x 20		met BD M 20 x 25

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		
Ø 101.6 x 3.2	x			
Ø 108 x 3.6	x	x		