



- NL** Vast aangedreven draagrol met een kunststof, rond snaar poelie, voorzien van twee groef-kogellagers. Geschikt voor het transporteren van lichte producten met een hoge transportsnelheid en een laag geluidsniveau.
- D** Festangetriebene Tragrolle mit Kunststoff-rund riemen rad und zwei Rillenkugellagern. Geeignet zum Transport von leichten Produkten mit hoher Transportgeschwindigkeit und niedriger Lärmproduktion.
- GB** Fixed drive conveyor roller with a round belt head , fitted with two grooved ball bearings. Suitable for the transportation of lightweight products.

SPECIFICATIONS:



PA 6 anti-stat.



6202



40 KG



BLACK - ORANGE



OPTIONS:



ZINKPLATED



SS

Spindel Steel/SS							Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 20	M 6 x 12		sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15	Ø 50	x	x		
zk 11			sw 11 x 10								
Ø 12	M 6 x 12		sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15					
Ø 14	M 8 x 15		sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 8 x 15					